

TASKI Jontec Technique

Bouche pores / Primaire pour sols

F2h

Description

Bouche pores / primaire pour les revêtements tels que thermoplastiques, vinyle, linoléum, caoutchouc. Cette application est particulièrement recommandée pour des sols poreux, anciens ou abîmés. Les polymères spécifiques utilisés dans ce produit bouchent les pores, facilitent l'adhésion et augmentent la durabilité des émulsions.

Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec l'applicateur TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed est un balai applicateur ergonomique et simple d'utilisation conçu pour obtenir un très haut niveau de finition et améliorer la productivité tout en réduisant la consommation de produit et les déchets d'emballage par rapport à une méthode traditionnelle.

Propriétés principales

- Facilite l'adhésion de la protection sur les sols
- Couche semi-permanente
- Comble les pores
- Réduit la consommation d'émulsion pour un niveau de protection équivalent

Avantages

- Renforce l'adhésion de la protection
- Permet une meilleure durabilité de la protection
- Une émulsion traditionnelle peut être retirée sans altérer le bouche pores
- Maîtrise de la consommation de produit grâce à l'applicateur TASKI ProSpeed
- Résultat supérieur grâce à l'applicateur TASKI ProSpeed

Mode d'emploi

Dosage :


Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

Utiliser les poches "Prêt à l'emploi" de 4X2.5L uniquement en combinaison avec le balai applicateur TASKI ProSpeed. En cas d'utilisation avec le balai applicateur TASKI ProSpeed, lisez d'abord les instructions d'emploi avant l'application.

Application:

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs.

Appliquer de façon uniforme une couche de **TASKI Jontec Technique** à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer une seconde couche en prenant bien soin de la croiser avec la première. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une émulsion de la gamme TASKI Jontec afin d'obtenir un résultat optimal.



TASKI Jontec Technique

Important :

Traiter seulement des surfaces propres, abondamment rincées et complètement sèches.
Ne pas utiliser sur des sols en bois (parquets vitrifiés ou non), ou en liège.

Données techniques

Aspect :	liquide opaque, blanc
Densité relative (20C) :	1.028 – 1.032
pH pur (20°C) :	8.0 – 9.0
Consommation :	25 – 35 m ² /L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes (température supérieure à +6°C).

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement	
Jontec Technique	7513200	2x5 L	
TASKI Jontec Technique	7513198	2x5 L	Migration prévue courant 2012
TASKI Jontec Technique ProSpeed	7516464	4x2.5 L	(poches livrées avec 4 franges, 4 connecteurs et 2 bouchons)
Applicateur TASKI ProSpeed	7516307	A l'unité	

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.com