

FICHE PRODUIT

Date : 05/09/23



SPEEDY PULI-SCRUB Frange à languettes en ultra-microfibre avec inserts en polypropylène, 40 cm



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0807011/PN	Pour support à languettes 40x11 cm	●	25	0.024	3.37	0.118	40 x 13

ECO BOX



IT/016/037

PRODUIT CERTIFIÉ ECOLABEL

Label environnemental conforme à la norme UNI EN ISO 14024 qui récompense les meilleurs produits éco-durables, en attestant leur impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie et en les qualifiant sur le marché.



PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.



PRODUIT AYANT UN FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Cette référence a été testée avec succès par un laboratoire indépendant pour la libération de microplastiques lors du lavage et du rinçage, conformément à la norme ISO 4484-1 et 4484-2.

DESCRIPTION

Frange de lavage et de désinfection. Inserts polypropylène pour une action mécanique augmentée. La structure tri-composition combine confort de glisse, action mécanique supérieure et désincrustation des salissures.

Capacité d'absorption élevée.

Grâce à sa technologie microfibre multi-couches, les salissures récupérées sont évacuées lors du lavage en machine pour une hygiène irréprochable.

Languettes équipées de deux œillets pour une fixation plus sûre de la frange au support.

Produit sans latex.

APPLICATIONS

Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

FICHE PRODUIT

Date : 05/09/23

COMPOSITION

Microbouchettes 100% ultra-microfibre
85% polyester + 15% polyamide
Inserts polypropylène
Dos en polyester
Languettes en polyuréthane
Microfibre : décitex = 0,14

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TRAÇABILITÉ :

Quatre étiquettes code couleur. Intégration possible de puce RFID.

Capacité d'absorption : La frange sèche absorbe jusqu'à environ 2 fois son poids.
Pouvoir couvrant : 50 à 55 m2

ENTRETIEN ET AVERTISSEMENTS

Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l'emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l'eau froide sans détergent pour éliminer les résidus du produit utilisé. Pour le lavage, il est recommandé d'utiliser des filets.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage CONSEILLÉE : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible. Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Séchage mécanique à basse température. Ne pas repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11.
Nombre de lavages : 1000 si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

SUPPORTS DE LAVAGE SPEEDY, pliables, en polypropylène

ARTICULATION CLASSIQUE :

Réf. 0708116/L : Speedy léger 40x11 cm
Réf. 0708116 : Speedy classique 40x11 cm

ARTICULATION LOCK SYSTEM :

Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.
Réf. 0708316/L : Speedy Lock System 40x11 cm

ARTICULATION ERGOSWING :

Le support Speedy est également disponible dans la version ErgoSwing pour augmenter le rendement et réduire les TMS.
Réf. 0708916 : Speedy ErgoSwing 40x11 cm

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».