

# Essuyage haute performance

# **Bobine sontara** 30\*38cm 300 fts











### **Composition**

- 55% cellulose
- 45% Polyester

#### **Poids**

• 70 g/m<sup>2</sup> (existe aussi en 123 g)

## Caractéristiques

- Épaisseur de 0.34mm
- · Sans liant, additif chimique ou adhésif
- Non-tissé blanc et lisse
- Capacité d'absorption 420%
- Résistance à sec 121.4 N (sens machine) et 88.51
  N (sens travers)
- Élongation 25 N (sens machine) et 120 N (sens travers)
- Résistance à la déchirure 190 N (sens machine) et 38 N (sens travers)



#### **Utilisations**

- Absorbant d'eau (absorbe entre 4 et 6 fois son poids en eau), d'huile et de solvants multi usage
- Ne peluche pas
- Résistance aux solvants
- Peut être utilisé sec
- Pour les surfaces critiques et délicates

# Secteurs d'applications

 Industries, automobile, salles propres, aéronautique, mécanique, chimie, électronique, agroalimentaire, nettoyage, imprimerie

Nombre de colis / palette	Dimensions l x L	Conditionnement
60	30 x 38 cm	1 bobine par carton prédécoupé dévidage central



Pour plus d'information: Tél.: 03 61 13 80 31 - contact@wiptech.fr